

제품 사양서

MODEL : AI-H-B2M04T 카메라

- 촬상소자 : Sony IMX385LQR-C, 1/2" 2.17Megapixel RGB Bayer Array CMOS Sensor
- 해상도 : 1945(H) x 1097(V) approx.2.13M pixels
- 최저조도 : Color(1/1s) : Color: 0.002Lux, B/W : 0.0002Lux
Color(1/30s) : Color:0.02Lux, B/W : 0.002Lux, 0Lux with IR LED
- LED 투광거리 : MAX. 2560x1440
- 렌즈 : Motrized 3배 3.6~11mm , Auto Focus
- 디지털 줌 : 디지털 10배줌
- 프레임 레이트 : Up to 30fps@1920x1080p
- 비디오 압축방식 : H.265 Main profile, H.264(High, Main, Base line profile), MJPEG
- 보정기능 : Day&night/BLC/HLC/WDR/Defog/Gain 컨트롤/화이트밸런스
- 프라이버시 : 8개 사각형 마스크 영역 설정
- 알람 : 입력 1개/ 출력 1개
- 오디오 : G.711, 1IN/1OUT
- 네트워크 : Ethernet 10/100 Based-T (RJ-45)
- 프로토콜 : TCP/IP,UDP,IPv4/v6,HTTP,HTTPS,RTP,RTSP,RTCP,DHCP R
- 해상도 : stream1 : 1920x1080,1280x720,704x480,640x360,320x240
stream2 : 704x480, 640x360, 320x240
stream3 : 640x360, 320x240(16)
- 소프트웨어 : Built-In Web, ONVIF Compatible 3rd Party VMS
- 최대접속자수 : 8 Users
- 불꽃&연기 : AI 연기 검출 / 고성능 감지 센서로 불꽃 검출
- 불꽃&연기감지 거리: 100°의 넓은 감지 화각, 최대 70m의 긴 감지 거리(화원의 크기에 따라 상이)
- 야간 감시 : AI 기술 적용으로 야간 감시 시 다양한 이벤트를 감지하고, 화이트 LED를 동작시켜 정확한 객체 확인 가능.
- AI 이벤트 : 화재/사람/객체(자동차,자전거,오토바이)/얼굴
- 열방출 : 공기 순환 방식 통한 실시간 열 방출.
- 인증 : KC, IP68 방진방수, IK10

- 동작환경 : 0°C ~ 50°C
- 전원 : DC 12V 2A, PoE지원(Max. 12W)
- 외관 : 108mm(W) x 106.3mm(H) x 370.1mm(L) / 1.6Kg