

## 제품 사양서

### MODEL : IT-D5M04NT 돔 카메라

- 촬상소자 : 1/2.8" 500만화소 Sony STARVIS CMOS Sensor  
총화소수 2704(H) X 2104(V) 5.69 Megapixel  
유효화소수 2616(H) X 1964(V) 5.14 Megapixel
- 사용렌즈 : f=2.8mm ~ 12mm (F1.5 ~ F3.5)
- 비디오압축방식 : H.265, H.264, MJPEG
- 해상도 : 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 1600x1200, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
- 프레임레이트 : H.265 최대 30fps(모든 해상도)  
H.264 최대 30fps(모든 해상도)  
MJPEG 최대 30fps(모든 해상도)
- 지원프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
- 최저조도 : 0.005Lux / 0Lux (IR LED On)
- 적외선 투광거리 : 20m
- 적외선 성능 : 850nm
- 셔터스피드 : 1/30(25) ~ 1/30,000 [SEC.]
- Day & Night : Auto / Day / Night(ICR)
- S/N비 : 50dB
- 역광보정 : Off / BLC / HLC / WDR
- 안개보정 : On / Off
- 사생활 보호기능 : On / Off (MAX. 8 Zone)
- 동시 접속자 수 : 최대 10 사용자
- 알람 입/출력 : 1 In / 1 Out
- 비디오 출력 : CVBS, 1Vp-p
- 오디오 압축방식 : G.711 u-Law
- 동작온습도 : -10°C ~ 60°C / 0% ~80%
- 사용전원 : DC 12V, PoE
- 소비전력 : DC 12V / 0.75A (MAX. 9W)
- 크기 및 무게 : 130(∅)X106(H) [mm] / 350g