

## 제품 사양서

### MODEL : IT-S4M36NT PTZ 카메라

- 촬상소자 : 1/1.8" 6.48Megapixel Sony STAVIS CMOS  
총화소수 3,096(H) x 2,094(V)
- 사용렌즈 : f=6mm ~ 216mm (F1.5 ~ F4.8)
- 비디오압축방식 : H.265, H.264, MJPEG 트리플 스트리밍
- 해상도 : MAX. 2560x1440
- 프레임레이트 : H.265 최대 30fps(모든 해상도)  
H.264 최대 30fps(모든 해상도)  
MJPEG 최대 30fps(모든 해상도)
- 지원프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
- 최저조도 : DSS On : 0.0375 Lux @ Color, 0.002 Lux @ B/W
- 적외선 투광거리 : 350m
- 적외선 성능 : 850m
- 셔터스피드 : 1/30(25) ~ 1/30,000 [SEC.]
- 기능 : 255 프리셋, 4패턴, 오토팬, 8 그룹
- Day & Night : Auto / Day / Night(ICR)
- S/N비 : 50dB
- 역광보정 : Off / BLC / HLC / WDR
- 안개보정 : On / Off
- 알람 입/출력 : 2 In / 1 Out
- 비디오 출력 : CVBS, 1Vp-p
- 오디오 압축방식 : G.711 u-Law
- 시리얼포트 : RS-485, Pelco-D
- 메모리슬롯 : MicroSD
- 동작온습도 : -30°C ~ 60°C
- 재질 : 알루미늄 다이캐스팅
- 입력 전원 : DC 12V/3.5A
- IP등급 : IP66
- 크기 및 무게 : 226(ø) X 362.8(H) [mm] / 8.9(ø) X 14.3(H) ["] / 7,000g (브라켓 제외)